

アストル D[®]（非水溶性）

（ダンブカー用）

ダンブ荷台の付着防止状況



ダンブ荷台の付着防止状況



アストル D は、学術上離型性（付着防止性）及び耐熱性に優れているシリコンをベースに研究・開発したダンブカー荷台用の付着防止剤です。

排水性舗装用などに使われる高粘度アスファルト合材の荷降しに際し滑りを良くして荷台への付着を防止します。そして、合材への影響もなく効率的な運搬作業ができます。

特 長

抜群の付着防止性！

耐熱性！

耐久性！

性 状

| | |
|---------|------------|
| 商品名 | アストルD |
| 外 観 | 無色透明液体 |
| 有効分 | 100% 固形分 |
| 粘度（25℃） | 100～300cSt |
| 比重（25℃） | 0.9～1 |
| 耐熱性 | 200℃以上 |
| 引火点 | 314℃以上 |
| 流動点 | -30℃ |
| 水溶解性 | 水に非可溶 |
| 危険物分類 | 4類4石 |

用 途

ダンプカーのプラットフォーム（荷台用）

使用方法

塗布前に荷台をきれいな状態にしてください。

塗布量は、10トンダンプカーの荷台で1kgを目安に均一に塗布してください。

（均一に満遍なく塗布できていないようでしたら量を増やし塗布してください。）

塗布方法は任意ですがモップ、ウェス等を使うと満遍なく均一に塗ることができます。

使用上の注意

他の離型剤や水と混ぜないでください。

塗布する際、よく滑りますので足元にご注意ください。

アストルD
(非水溶性)

戻る

次へ

注意事項

他の一般石油系溶剤に比べ、身体への安全性は高く環境への影響は少ないと判断されていますが、以下の一般注意及び応急処置に従ってください。

一般注意

- ・皮膚の弱い人はかぶれる恐れがありますので、保護手袋を使用してください。
- ・引火性がありますので、火に近づけないでください。
- ・子供の手の届く所に置かないでください。

応急処置

- ・万一、液を飲み込んだ場合、直ちに吐き出させ異常がある場合は医師の診察を受けてください。
- ・皮膚に付着した場合、水または洗剤で洗い流して下さい。異常がある場合は医師の指示を受けてください。
- ・誤って目に入った場合、直ちに清水で十分洗浄し、異常がある場合は医師の診察を受けてください。
- ・使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止し、気分が回復しない場合は医師の診察を受けてください。

保管上の注意

消防法危険物第4類4石の保管（貯蔵）の法令に準ずる。

荷 姿

200kg ドラム缶

15kg 角缶

アストルド
(非水溶性)

戻る

次へ

製造元 ワッカーケミカルズイーストアジア株式会社

東京都新宿区西早稲田二丁目 14 番 1 号

TOHMA 西早稲田ビル

TEL 03-5272-3133 FAX 03-5272-3130

総発売元 第一商事株式会社

東京都墨田区業平二丁目 12 番 5 号第一ビル

TEL 03-3625-0541 FAX 03-3625-0617

本商品アストルDは、ワッカーケミカルズイーストアジア(株)製造品番のASR86SCであり第一商事(株)と共同開発した変性シリコンオイル商品です。

本商品は品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。

アストルD
(非水溶性)

[戻る](#)

[トップへ](#)